
БКР-2 БУРОВОЙ КРАХМАЛЬНЫЙ РЕАГЕНТ

ТУ 9187-002-09824493-12

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Продукт представляет собой однородный порошок, получаемый путем обработки органического сырья по оригинальной технологии.

БКР-2 устойчив ко всем типам загрязнений (выбуренная порода, цемент, пластовые воды и т.п.), и обеспечивает стабильность параметров в течение длительного времени.

ПРИМЕНЕНИЕ

Модифицированный крахмал предназначается для применения нефтегазовой промышленности для регулирования фильтрации буровых растворов и стабилизации технологических жидкостей, применяемых при строительстве и капитальном ремонте скважин, а также для интенсификации добычи нефти и газа.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая устойчивость к полиминеральной агрессии
- Хорошая растворимость
- Отсутствие образования комков
- Повышенная стойкость к термическому и бактериальному разложению.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Требования ТУ
<i>Внешний вид</i>	Однородный порошок
<i>Массовая доля влаги, %</i>	9
<i>Показатель фильтрации 3% раствора, см³/30 мин</i>	8,5
<i>Набухаемость, см³/г</i>	12
<i>pH 1% раствора, 25 °С</i>	8,6

УПАКОВКА

Продукция упаковывается в многослойные бумажные мешки с внутренним полиэтиленовым вкладышем по 25 кг и в пластиковые контейнеры с плотной герметизированной крышкой по 10 кг. По согласованию с заказчиком может упаковываться в другую тару.

ТРАНСПОРТ

Не классифицируется как опасный груз по СГС и может перевозиться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок.

ХРАНЕНИЕ

Продукция хранится в герметичной таре в крытых складских сухих помещениях. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

