

СТАБФЛО ИНГИБИТОР ГЛИН

ТУ 2458-009-09824493-2013

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Ингибитор глины/глинистых сланцев на основе асфальтена (сульфированный асфальт).

ПРИМЕНЕНИЕ

Стабфло разработан специально для решения проблем, связанных с нестабильностью ствола скважины, повышает устойчивость стенок скважины, закупоривает поры и микротрещины, препятствует ослаблению структуры, разупрочнению и осыпанию породы. При проникновении в структуру глинистой породы фильтрата бурового раствора, обработанного ингибитором, значительно снижается степень гидратации, набухания и вспучивания за счет ингибирования глины веществами, находящимися в фильтрате бурового раствора.

Применение данного реагента позволит избежать осложнений, связанных с нарушением целостности стенок скважины, повысить смазывающую способность буровых растворов на водной основе, улучшить качество фильтрационной корки, понизить водоотдачу бурового раствора.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Повышает устойчивость глинистых пород;
- Понижает водоотдачу в условиях высокой температуры (НТНР);
- Способствует формированию на стенках скважины тонкой и прочной фильтрационной корки;
- Снижает крутящий момент;
- Не подвержен бактериальному разложению;
- Применяется во всех типах буровых растворов.

Рекомендуемая обработка раствора: Стабфло добавляется в концентрации 5-30 кг/м³. Рабочие концентрации во многом зависят от условий применения и подбираются индивидуально.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Требования ТУ
<i>Внешний вид</i>	порошок от коричневого до черного цвета
<i>Влажность, %, не более</i>	20
<i>pH 1% раствора, 25 °С</i>	8,0-10,5

УПАКОВКА

Продукция упаковывается в многослойные мешки с полиэтиленовым вкладышем по 25 кг. По согласованию с заказчиком может упаковываться в другую тару.

ТРАНСПОРТ

Не классифицируется как опасный груз по СГС и может перевозиться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок.

ХРАНЕНИЕ

Продукция хранится в герметичной таре в крытых складских сухих помещениях. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

