
ПОЛИКОР-1 СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ РЕАГЕНТ

ТУ 2458-018-09824493-2017

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ПОЛИКОР-1 – стабилизирующий реагент, разработанный для применения в качестве основного загустителя в различных отраслях промышленности.

ПРИМЕНЕНИЕ

Стабилизирующий реагент ПОЛИКОР-1 образует тиксотропные, неньютоновские густые растворы, как в пресной, так и в высокоминерализованной воде. Широко используется в лакокрасочной промышленности в качестве модификатора реологии в красках на водной основе и полимерных штукатурках, для производства строительных материалов и моющих средств. Стабилизирующий реагент ПОЛИКОР-1 эффективен при низких скоростях сдвига.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Стабильные характеристики вне зависимости от минерализации воды;
- Оптимальный расход;
- Хорошая растворимость;
- Не токсичен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочие концентрации подбираются индивидуально. Расход реагента составляет 0,3-1%.

Наименование показателя	Требования ТУ
<i>Внешний вид</i>	Порошкообразный материал от белого до кремового цвета
<i>Влажность, %, не более</i>	10
<i>Показатель pH (1,5% водный раствор ПОЛИКОР-1 при температуре 20°C)</i>	8-10
<i>Динамическая вязкость, мПа*с (2 % водный раствор ПОЛИКОР-1 при температуре 20°C)</i>	500-1200

УПАКОВКА

Продукция упаковывается в многослойные бумажные мешки с внутренним полиэтиленовым вкладышем по 25 кг и в пластиковые контейнеры с плотной герметизированной крышкой по 10 кг. По согласованию с заказчиком может упаковываться в другую тару.

ТРАНСПОРТ

Не классифицируется как опасный груз по СГС и может перевозиться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок.

ХРАНЕНИЕ

Продукция хранится в герметичной таре в крытых складских сухих помещениях. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.