
**LUBCORE
РЕЗЬБОВАЯ СМАЗКА****ТУ 20.59.41-033-09824493-2022**

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

LUBCORE - резьбоуплотнительная смазка, предназначенная для улучшения герметичности резьбовых соединений обсадных и насосно-компрессорных труб, а также буровых колонн, подвергаемых многократному свинчиванию, большим нагрузкам и высоким давлениям.

Сохраняет работоспособность при температурах от -60 °С до +500 °С. Содержит в своем составе в качестве наполнителя медный порошок.

ПРИМЕНЕНИЕ

Резьбовая смазка LUBCORE обеспечивает: гарантированную герметизацию резьбовых соединений при давлениях жидкости и газа до 700 кг/см², снижение износа резьбы и исключение заедания резьбовых соединений, благодаря чему увеличивается кратность свинчивания труб до их отбраковки.

Наличие в смазке антифрикционных добавок обеспечивает уменьшение трения при свинчивании труб.

Резьбовая смазка LUBCORE имеет полное соответствие требованиям американского бюллетеня API 5A 3 и стандарту ISO13678:2010.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Требования ТУ
<i>Внешний вид</i>	Однородная мазь с медным оттенком
<i>Температура каплепадения, °С, не менее</i>	131
<i>Температура каплепадения, °С, не менее</i>	340
<i>Коррозионное воздействие на металлы</i>	Выдерживает
<i>Коллоидная стабильность, %, не более</i>	12
<i>Адгезия при 66 °С, доля потерь, %</i>	Не более 5,0
<i>Массовая доля воды, %, не более</i>	0,03
<i>Наносимость при – 20 °С, кистью</i>	Может наноситься

УПАКОВКА

Продукция упаковывается в пластиковые контейнеры с плотной герметичной крышкой по 20 кг. По согласованию с заказчиком может упаковываться в другую тару.

ТРАНСПОРТ

Не классифицируется как опасный груз по СГС и может перевозиться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок.

ХРАНЕНИЕ

Продукция хранится в герметичной таре в крытых складских сухих помещениях. Допускается хранение на улице, в том числе при отрицательных температурах. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

