

## **СТАБФЛО-250 ИНГИБИТОР ГЛИН**

**ТУ 2458-009-09824493-2013**

### **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

Ингибитор глин Стабфло-250 - полимерный реагент, высокоэффективный понизитель фильтрации буровых растворов, не оказывающий влияния на реологические свойства раствора, устойчивый в условиях высоких температур (до +250°C), высокой минерализации и воздействию кальция и магния.

### **ПРИМЕНЕНИЕ**

Продукт совместим со всеми существующими полимерами и может использоваться во многих буровых растворах как самостоятельный, так и вспомогательный реагент для снижения водоотдачи.

Реагент является особенно эффективным в растворах высокой плотности, когда увеличение вязкости является крайне нежелательным.

В буровых растворах на углеводородной основе (РУО) реагент Стабфло-250 является эффективным эмульгатором и стабилизатором (структурообразователем).

### **ПРЕИМУЩЕСТВА**

- Сохраняет свои свойства в условиях высоких температур (до +250°C);
- Эффективно понижает водоотдачу в сложных забойных условиях;
- Не оказывает значительного влияния на реологические свойства раствора;
- Снижает склонность раствора к избыточному гелеобразованию;
- Улучшает качество фильтрационной корки;
- Повышает смазочную способность раствора;
- Устойчив к воздействию загрязнителей.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Величина добавки Стабфло-250 определяется в зависимости от требуемых параметров промывочной жидкости и составляет 0,5-3% (5-30 килограмм сухого реагента на 1 м<sup>3</sup> бурового раствора).

Наименование показателя	Требования ТУ
<i>Внешний вид</i>	Порошок темно-коричневого цвета
<i>Температура размягчения, °С</i>	100-120
<i>Остаточная щелочность, %</i>	10-11
<i>Массовая доля воды, % не более</i>	8

## УПАКОВКА

Продукция упаковывается в многослойные бумажные мешки с внутренним полиэтиленовым вкладышем по 20 и 30 кг и в пластиковые контейнеры с плотной герметизированной крышкой по 10 кг. По согласованию с заказчиком может упаковываться в другую тару.

## ТРАНСПОРТ

Не классифицируется как опасный груз по СГС и может перевозиться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок.

## ХРАНЕНИЕ

Продукция хранится в герметичной таре в крытых складских сухих помещениях. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

