
СУС-У СПЕЦИАЛЬНЫЙ УДАЛЯЮЩИЙ СОСТАВ

ТУ 20.59.59-019-09824493-2020

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Специальный удаляющий состав СУС-У является смесью органических соединений. Предназначен для удаления труднорастворимых отложений различных неорганических соединений (карбонаты кальция, железа и магния; оксиды железа; гидроксиды цинка и меди; сульфат кальция и др.).

Данный продукт способен ингибировать первичное солеотложение, растворять солевые отложения, а также эффективен в плане предотвращения повторного осаждения отложений.

Средство эффективно в удалении солевых отложений с внутрискважинного оборудования, насосно-компрессорных труб, строительных конструкций.

ПРИМЕНЕНИЕ

СУС-У является готовым к применению продуктом, при необходимости может быть разбавлен водой или 3%-ной серной кислотой.

Удаление отложений проводят при температуре рабочего моющего раствора 20 – 90 °С (для атмосферного давления).

Рекомендуемое время контакта составляет 72 часа и более, в зависимости от концентрации раствора, температуры, природы и возраста солевых отложений, и в каждом случае определяется индивидуально.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование показателя | СУС-У1 | СУС-У2 |
|--|--|----------------|
| <i>Внешний вид</i> | <i>Прозрачная жидкость от бесцветного до желто-красного или желто-зеленого цвета</i> | |
| <i>Плотность при 20 °С, г/см³</i> | <i>1,1-1,3</i> | <i>1,2-1,5</i> |

УПАКОВКА

Продукция упаковывается в канистры по 20, 30 кг и бочки по 50, 200 кг. По согласованию с заказчиком может упаковываться в другую тару.

ТРАНСПОРТ

Не классифицируется как опасный груз по СГС и может перевозиться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок.

ХРАНЕНИЕ

Продукция хранится в герметичной таре в крытых складских сухих помещениях. Допускается хранение на улице, в том числе при отрицательных температурах. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

