

---

## **ПЕНТАКСИЛ – С1 СУХОЙ ПЕНОГАСИТЕЛЬ**

ТУ 20.41.20-025-09824493-2020

---

### **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

Сухой пеногаситель ПЕНТАКСИЛ-С1 — представляет собой кремнийорганический полимер, нанесенный на инертный носитель, предназначен для предотвращения пенообразования и гашения уже образованной пены.

### **ПРИМЕНЕНИЕ**

Пеногаситель используется в различных отраслях промышленности.

В нефтегазодобывающей:

- при капитальном ремонте скважин и проведении ремонтно-изоляционных работ;
- при цементировании скважин на нефть и газ;

В производстве бетонных и сухих строительных смесей для предотвращения избыточного воздухововлечения:

- в клеящих составах на основе цемента;
- в штукатурке, шпаклевке и отделочных составах;
- в конструкционных материалах на основе гипса.

Продукт совместим со всеми типами цементов и цементных добавок.

Порядок приготовления: пеногаситель может смешиваться с прочими сухими добавками или предварительно вводиться в воду затворения. Дозировка пеногасителя составляет 0,05-0,3%. Рабочие концентрации во многом зависят от условий применения и подбираются индивидуально.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Требования ТУ
<i>Внешний вид</i>	Порошок от светло-серого до коричневого цвета
<i>Насыпная плотность, г/см<sup>3</sup></i>	800-1100
<i>Массовая доля воды, %, не более</i>	3
<i>Токсичность</i>	Не токсичен

## УПАКОВКА

Продукция упаковывается в многослойные бумажные мешки с внутренним полиэтиленовым вкладышем по 25 кг и в пластиковые контейнеры с плотной герметизированной крышкой по 10 кг. По согласованию с заказчиком может упаковываться в другую тару.

## ТРАНСПОРТ

Не классифицируется как опасный груз по СГС и может перевозиться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок.

## ХРАНЕНИЕ

Продукция хранится в герметичной таре в крытых складских сухих помещениях. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

