
ПОЛИКОР СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ РЕАГЕНТ

ТУ 2458-018-09824493-2017

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ПОЛИКОР - стабилизирующий реагент, разработанный специально для приготовления буровых растворов на основе воды с высокой минерализацией. Обеспечивает все необходимые свойства промывочной жидкости даже в соленасыщенных растворах, сохраняя все необходимые технологические параметры.

ПРИМЕНЕНИЕ

Стабилизирующий реагент ПОЛИКОР образует тиксотропные, неньютоновские густые растворы, как в пресной, так и в высокоминерализованной воде. Растворы реагента ПОЛИКОР особенно эффективны при низких скоростях сдвига, обеспечивая достаточную очистку скважины в процессе циркуляции, а также предотвращая застой шлама в статичном состоянии благодаря возрастанию прочности геля.

Разработан как взвешивающий агент (удерживающий частицы породы в суспензии) для буровых растворов на водной высокоминерализованной основе, эффективен в морской и насыщенной солями воде, гипсовых и хлоридно-кальциевых растворах.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Стабильные характеристики вне зависимости от минерализации воды;
- Извлечение породы, очистка ствола скважины;
- Улучшение выноса шлама во время бурения;
- Не токсичен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочие концентрации подбираются индивидуально в зависимости от сложности участка бурения и наличия водоносных слоев. Расход реагента составляет 0,1-0,5% (1-5 килограмм на 1 м³ раствора).

Наименование показателя	Требования ТУ
<i>Внешний вид</i>	Порошкообразный материал от белого до кремового цвета
<i>Влажность, %, не более</i>	10
<i>Характеристики раствора, содержащего на 1000 мл воды 200г NaCl и 3г реагента Поликор:</i>	
<i>Показатель pH</i>	8
<i>Вязкость, Brookfield LV, 15 rpm</i>	145

УПАКОВКА

Продукция упаковывается в многослойные бумажные мешки с внутренним полиэтиленовым вкладышем по 25 кг и в пластиковые контейнеры с плотной герметизированной крышкой по 10 кг. По согласованию с заказчиком может упаковываться в другую тару.

ТРАНСПОРТ

Не классифицируется как опасный груз по СГС и может перевозиться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок.

ХРАНЕНИЕ

Продукция хранится в герметичной таре в крытых складских сухих помещениях. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

