

---

## **СТАБФЛО-В ИНГИБИТОР ГЛИН**

**ТУ 2458-009-09824493-2013**

---

### **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

Ингибитор глин Стабфло-В представляет собой продукт частичного гидролиза сложных сополимеров акриловой и метакриловой кислот, понижающий фильтрацию буровых растворов и оказывающий слабое влияние на реологические свойства раствора. Имеет высокую растворимость в воде и подходит для систем различной минерализации.

### **ПРИМЕНЕНИЕ**

Ингибитор глин предназначен для инкапсуляции выбуренной породы. Адсорбируясь на поверхности коллоидных глин, Стабфло-В предотвращает их набухание и диспергирование в буровом растворе.

Кроме того реагент стабилизирует вязкость промывочной жидкости, образует по всей поверхности ствола скважины прочную корку, эффективно уменьшающую фильтрацию раствора.

Стабфло-В следует добавлять к буровым растворам медленно и равномерно через воронку. Величина добавки реагента определяется в зависимости от требуемых параметров промывочной жидкости и составляет 0,02-0,1% (0,2-1,0 килограмма сухого реагента на 1 м<sup>3</sup> бурового раствора). Способность эффективно флокулировать глину достигается при концентрациях 0,28-0,35 кг/м<sup>3</sup>.

Ингибитор глин Стабфло-В совместим с другими реагентами и материалами, применяемыми для обработки буровых растворов.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Требования ТУ
<i>Внешний вид</i>	Порошок от желтого до коричневого цвета
<i>Массовая доля воды, % не более</i>	5
<i>pH 1% р-ра</i>	9,0-12,5
<i>Вязкость динамическая водного раствора реагента с массовой долей 1% при (20,0±0,1)°С, мПа·с (сП), не менее</i>	15
<i>Водоотдача обработанного ингибитором глинистого раствора см<sup>3</sup>, не более</i>	2,0

## УПАКОВКА

Продукция упаковывается в многослойные бумажные мешки с внутренним полиэтиленовым вкладышем по 20 и 30 кг и в пластиковые контейнеры с плотной герметизированной крышкой по 10 кг. По согласованию с заказчиком может упаковываться в другую тару.

## ТРАНСПОРТ

Не классифицируется как опасный груз по СГС и может перевозиться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок.

## ХРАНЕНИЕ

Продукция хранится в герметичной таре в крытых складских сухих помещениях. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

